

AKCESORIA

Lance rozpylające, akcesoria	Nr artykułu
Przedłużka do lancy 80 cm	2334 123
Przedłużka do lancy 150 cm	2339 400
Przedłużka do lancy 200 cm	2334 124
Mocowanie klejowe	2335 394
Nasada napełniająca i dozująca	2335 388
Adapter kątowy 70°	2337 672

Wężę	Nr artykułu
DN19, V/M 27, 2 m wraz ze złączką obrotową	2334 131
DN19, V/M 27, 10 m	2325 193
DN25, V/M 27, 10 m	2325 197
DN35, V/M 35, 13.3 m	2325 199

Obudowy pompy / ślimaki	Nr artykułu
Obudowa pompy W15/2, 270x89, brązowa	0348 925
Obudowa pompy W10/2,5, 270x89, czarna	0348 311
Obudowa pompy W10/3, 270x89, żółta	0348 315
Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, żółta	0348 316
Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, brązowa	0348 926
Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 317 mm, czarna	0348 312

PlastCoat 1030 - v01-01.2017 - PL

WAGNER

PLASTCOAT 1030

NOWOŚĆ



3 LATA
GWARANCJI

P.U.T. „WAGNER-SERVICE” P.S.W. Wilczek Sp.J.
ul. E. Imieli 30 | 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
tel. +48 32 346 37 00 | fax +48 32 346 37 13
e-mail: info@wagner-polska.com.pl
www.wagner-polska.com.pl

SOLIDNY POMOCNIK DO CIĘŻKIEJ PRACY

Mocny, kompaktowy i wszechstronny

wagner-polska.com.pl

URZĄDZENIE DO MAŁYCH I DUŻYCH INWESTYCJI

Kompaktowy i lekki o wyjątkowej wydajności:
58 kg wagi,
maks. wysokość rozpylania 20 m,
maks. długość węża 40 m,
maks. uziarnienie materiału do 6mm.

Łatwy do czyszczenia i obsługi:
funkcja automatycznego demontażu statora
i automatycznego spuszczenia ciśnienia

W przypadku dużych obszarów i mobilności:
zintegrowany 50 litrowy zbiornik z tworzywa
sztucznego, cztery koła i mała wysokość

Solidny i nie wymagający konserwacji:
bezszcotkowy silnik o wysokim momencie
obrotowym

DANE TECHNICZNE

Ciężar	58 kg
Moc silnika	2.2 kW
Napięcie	230 V / 50 Hz
Maks. ciśnienie robocze	40 bar, 4 MPa
Maks. wydajność	Obudowa żółta 10 l/min Obudowa brązowa 15 l/min
Maks. wysokość podawania	20 m
Maks. długość węża	40 m
Maks. wielkość ziarna	6 mm
Nr artykułu	2361 588

PLASTCOAT 1030

