



Putzmeister

Zalety

- Stożkowa rura mieszająca zapewniająca optymalny przepływ materiału
- Duży lej z rozrywaczem worków
- Wbudowana pompa wodna dla równomiernego doprowadzania wody
- Sprężarka z wyłączaniem ciśnieniowym – bezpieczna praca
- Wymienne elementy ślimaka w zależności od zastosowania

MP 25 Mixit – Najwyższa wydajność do przygotowania zaprawy prefabrykowanej dostarczanej w stanie suchym



Jastrzych płynny

- Szpachlówka samopoziomująca
- Jastrych siarczanowo-wapniowy



- **Tynki zewnętrzne**
(tynki wapienne, wapienno-cementowe i izolacyjne)

- **Tynki wewnętrzne**
(tynk gipsowy/gipsowo-wapienny)



Pompy mieszające Putzmeister-a należą do najbardziej uniwersalnych maszyn na rynku. Odnosi się to także do MP 25 Mixit.

Przerabia ona wszystkie tłoczone suche zaprawy przemysłowe, takie jak tynki podkładowe, zaprawy klejące, zaprawy zbrojeniowe, zaprawy przeciwpożarowe, tynki strukturalne itd. – na zewnątrz i wewnątrz.

MP 25 Mixit rozłożyć można jak każdą pompę mieszającą Putzmeister-a kompletnie, i to przy pomocy niewielu czynności. Uzyskane w ten sposób podzespoły załadować można następnie bezproblemowo do samochodu kombi lub przenieść na budowie na wyższe piętra. Tam wystarczy tylko podłączyć węże i już można przystąpić do pracy.

Kompetentny sprzedawca firmy Putzmeister chętnie doradzi Państwu we wszelkich sprawach technicznych i odpowie na pytania związane z zastosowaniem.

Tynki gruboziarniste/
drobnoziarniste



MP 25 Mixit rozłożyć można błyskawicznie na poręczne – i przede wszystkim przenośne – podzespoły.

Dane techniczne

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit – Wersja eksportowa
Mieszalnik	115 l	115 l
Natężenie pompowania (teoret.)* 25 l/min		40 l/min
Ciśnienie tłoczenia	40 bar	20 bar
Zasięg pompowania**	odległość do 40 m, wysokość do 15 m	odległość do 30 m, wysokość do 15 m
Sprężarka powietrza	0,55 kW / 200 l/min	0,55 kW / 200 l/min
Pompa	pompa ślimakowa D6 Power	pompa ślimakowa D 5 krótka
Silnik napędowy	5,5 kW przy 392 obr/min, 400 V / 50 H	5,5 kW przy 392 obr/min, 400 V / 50 H
Napęd w zbiorniku	1,1 kW przy 23 obr/min	1,1 kW przy 23 obr/min
Pompa wodna	0,78 kW przy 3,4 m³/h	0,78 kW przy 3,4 m³/h
Masa	240 kg	240 kg
Długość x szerokość x wysokość	1324 x 728 x 1443 mm	1324 x 728 x 1443 mm
Wysokość napełnienia	984 mm	984 mm
Króciec tłoczny	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
Największe uziarnienie	4 mm	4 mm
Szczegóły	Przewód giętki o śr. nom. 25 do materiałów o dobrej jakości	Przewód giętki o śr. nom. 35 do materiałów o niskiej jakości

* Podana wydajność tłoczenia jest teoretyczna i zależy od typu pompy.

** Przytoczone dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału.

Wypożyczenie

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit Wersja eksportowa
Agregat natryskowy	■	■
Instrukcja eksploatacji i lista części zamiennych	■	■
Kształtka redukcyjna	■	■
Lakierowanie kolor standardowy	■	■
Pompa wodna samozasysająca	■	■
Przewód giętki do powietrza ½" Geka	■	■
Przewód giętki do zaprawy	■	■
Sprężarka	■	■
Wypożyczenie do czyszczenia	■	■
Wypożyczenie o śr. nom. 25	■	□
Wypożyczenie o śr. nom. 35	□	■
Giętki przewód ssący z filtrem	□	■
Kołpak wdmuchujący	□	□
Nasadka do tynków izolacyjnych	□	□
Płyty dystansowe	□	□
Zdalne sterowanie przewodowe + przedłużacz	□	□

□ Opcja ■ Wypożyczenie seryjne

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Niemcy

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Niemcy

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister